

EVAsubaqua

Factsheet - S-serie



	S10 rgbw	S10 mono
Toepassingen	Onder water	Onder water
Soort afdekking	Satiné cover	Satiné cover
Stralingshoek	Brede bundel - 120°	Brede bundel - 120°
Afmetingen armatuur	Voorzijde Ø 106 mm Diepte 16,5 mm	Voorzijde Ø 106 mm Diepte 16,5 mm
IP-classificatie	IP68	IP68
Max. installatiediepte	25 meter	25 meter
Max. watertemperatuur	40°C	40°C
Kabellengte armatuur (af fabriek)	10/20/30 meter (7 wires: 5x0,5mm ² , 2x0,25mm ²) Kabel is bevestigd aan het armatuur om de waterdichtheid te garanderen	10/20/30 meter (7 wires: 5x0,5mm ² , 2x0,25mm ²) Kabel is bevestigd aan het armatuur om de waterdichtheid te garanderen
Max. kabellengte	De kabel van 10 meter kan verlengd worden tot maximaal 100 meter (7x2,5mm ²)	De kabel van 10 meter kan verlengd worden tot maximaal 100 meter (7x2,5mm ²)
Type leds	5x krachtige multichip leds	5x krachtige mono leds
Kleur temperaturen	6500K - Rgbw clear white 3000K - Rgbww warm white	6500K - Warm white 3000K - Clear white Mediterraan
Lumenefficiëntie led	3000K - Warm white: 115 Lm/W 6500K - Clear white: 135 Lm/W	3000K - Warm white: 115 Lm/W 6500K - Clear white: 135 Lm/W
Koeling	Water koeling noodzakelijk aan de achterzijde van het armatuur	Water koeling noodzakelijk aan de achterzijde van het armatuur
Garantie	4 jaar	4 jaar

Power Supply Unit

Afmetingen aansturingskast	Lengte 230mm, breedte 140mm, diepte 95mm	Lengte 230mm, breedte 80mm, diepte 65mm
Beschermingsklasse aansturingkast	IP65-behuizing Droge en condensvrije ruimte (zone 2)	IP65-behuizing Droge en condensvrije ruimte (zone 2)
Werktemperatuur aansturingskast	-20°C tot + 40°C	-20°C tot + 40°C
Beveiligingen voeding	Kortsluiting, overbelasting, overspanning, SELV, Klasse 2 uitgang, dubbele isolatie	Kortsluiting, overbelasting, overspanning, SELV, Klasse 2 uitgang, dubbele isolatie
Naleving veiligheidsnormen	IEC EN 60598-2-18	IEC EN 60598-2-18
Driver input/output	100-240 Vac / 30Vdc	120-250 Vac / 30Vdc
Wattage	10W	10W
Driver technologie	EVA DMX - DMX 512	0-10 Vdc (dimbaar)/DALI op aanvraag